EN ISO 20345:2022

Classe: S1PS FO LG SR
Taglie: 34-48
Disponibili in stock solo le taglie 35-48
Calzata: 11
Peso (±10%): **495 gr.** (*)

SCHEDA TECNICA ART. CANDIA

Descrizione modello: calzatura bassa in pelle scamosciata, colore grigio scuro, inserti in HIGH-TEX, fodera 100% poliestere, soletta FTG COMFORT estraibile e lavabile, suola in poliuretano monodensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatica, sottopiede anti-perforazione non metallico HRP INSOLE
Campi di impiego suggeriti: Industria meccanica, Logistica / Imballaggio, Lavori leggeri, Cooperative
Consigli di manutenzione: pulire periodicamente i solchi della suola e il tomaio con materiali non aggressivi che potrebbero compromettere qualità, sicurezza e durata della calzatura, non asciugare in vicinanza o a contatto diretto con fonti di calore

Calzatura completa	Punto norma	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito EN ISO 20345
Protezione delle dita: puntale in acciaio resistente all'urto a 200 J, resistente alla compressione 15 kN	5.3.2.6	Resistenza all'urto	mm	14,0	≥ 14
	5.3.2.7	Resistenza alla compressione	mm	17,0	≥ 14
Sottopiede: HRP INSOLE non metallico in tessuto multistrato, composizione poliestere, resistente alla perforazione	6.2.1	Resistenza alla perforazione singolo	N	1.169	≥ 950
		Media	N	1.188	≥ 1.100
Soletta: FTG COMFORT, estraibile e lavabile	5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm^2	86,6	≥ 70
		Deassorbimento d'acqua		100%	≥ 80%
Capacità di assorbimento energia nella zona del tallone	6.2.4	Assorbimento di energia del tacco	J	29	≥ 20
Tomaio: pelle scamosciata grigia con imbottitura al malleolo. Inserti in HIGH-TEX	5.4.3	Resistenza allo strappo	N	194	≥ 60
	5.4.6	Permeabilità al vapore d'acqua	$mg/cm^2 \cdot h$	1,5	≥ 0,8
		Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm^2	15,5	≥ 15
Fodera anteriore/posteriore: 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape, traspirante, resistente all'abrasione, colore arancio	5.5.4	Permeabilità al vapore d'acqua	$mg/cm^2 \cdot h$	85,1	≥ 2
		Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm^2	681,2	≥ 20
	5.5.2	Resistenza allo strappo	N	105,3	≥ 15
	5.5.3	Resistenza all'abrasione (secco)	cicli	no fori	25.600
		Resistenza all'abrasione (umido)	cicli	no fori	12.800
Suola: poliuretano monodensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatico	5.8.3	Resistenza allo strappo	kN/m	5,2	≥ 5
	5.8.4	Resistenza all'abrasione (nero)	mm^3	35	≤ 150
	5.8.5	Resistenza alle flessioni	mm	0	≤ 4
	5.8.6	Idrolisi	mm	0	≤ 6
	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi	%	3,6%	≤ 12%
	6.2.10	Resistenza scivolamento su ceramica	tacco avanti (7°)	0,25	≥ 0,19
		con glicerina (SR)	punta indietro (7°)	0,25	≥ 0,22

Nel modello CANDIA e nei suoi componenti, non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell' Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.
(*) = peso indicativo riferito a ½ paio nella tg. 42